

Soldeerstation TMT-5000S-2, w/SHP-T 220-240VAC



- Stabiliteit van de stationaire temperatuur: +/- 1,1 °C (2 °F)
- Maximale kasttemperatuur: 50 °C (122 °F)
- Oppervlakteweerstand: 105 - 109 Ω/sq
- Voltage soldeerstift aan de grond: <2 mV
- Er is geen opleiding nodig voor het kalibreren en het gebruik
- Geen extra kosten voor de montage van de spoel
- Curiethermische technologie - werking op 13,56 MHz
- Netspanning: TMT-5000PS-2 220-240 VAC, 52W
- Weerstand soldeerpunt aan de grond: <2 Ohms DC
- Zekering: TMT-5000PS-2 250V 0,5A "Slo-Blo".
- Max. Vermogen: 30 Watt
- Uitgangsfrequentie: 13,56 MHz
- compact, neemt weinig werkruimte in beslag

Artikelnr.	WL37531
Model	TMT-5000S-2
Fabrikant	THERMALTRONICS
Fabrikant Artikel nr.	TMT-5000S-2
duur	117 mm
breedte	112 mm
hoogte	205 mm
Lengte met verpakking	380 mm
Breedte met verpakking	240 mm
Hoogte met verpakking	190 mm
Lengte met verpakking in inches	15 in
Breedte met verpakking in inches	9,4 in
Hoogte met verpakking in inches	7,5 in
Omvang van de levering	1x TMT-5000PS voedingseenheid 1x handstuk SHP-T 1x SHH-2 steunstandaard 1x soldeerhandstuk zwart handvat SG-1-BK 1x soldeerhandstuk groen handvat SG-1-GR 1x puntverwijderaar RMP-1 1x messingwol BC-1 1x reinigingsspons SPG-1 1x aansluitkabel CC-1
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
frequentie	50/60 Hz
vermogen	50 W
Spanning	240 V
passende tips	T-Serie
stationstype	soldeerstation
meegeliverde accessoires	RMP-1 beschermdoek voor het verwijderen van de stift, SG-1-GR-soldeerhandvat groen, SG-1-BK-soldeerhandvat zwart handvat, BC-1-messing vlechtwerk, SPG-1-sulfidevrije spons, CC-1-aansluitkabel
inbegrepen opslag	SHH-2
meegeliverde besturingseenheid	TMT-5000PS
meegeliverd handstuk	SHP-T
Volgzame ESD	ja