

Desoldeerpunt D-binnenzijde 1,35mm (0,05")



De K80DT005 desoldeerstift uit de THERMALTRONICS K desoldeerstiftserie is speciaal ontworpen voor het nauwkeurig en efficiënt desolderen van componenten op printplaten. Met een binnendiameter van 1,35 mm is hij ideaal voor kleine tot middelgrote vias waar een nauwkeurige soldeerextractie van cruciaal belang is.

De punt is RoHS-conform en loodvrij, waardoor hij ideaal is voor moderne fabricageprocessen en kwaliteitsnormen in de elektronicaproductie. De conische vorm en rechte uitlijning van de stift zorgen voor een gecontroleerde afzuiging, terwijl de stiftlengte van 13 mm hem gemakkelijk te gebruiken maakt, zelfs voor moeilijk bereikbare soldeerverbindingen.

De punt is compatibel met het DS-GUN-3 handstuk en kan gebruikt worden in de DS-KIT-3 desoldeerpistoolsets voor TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT en TMT-2000S-TZ. De punt weegt slechts 23 g, ligt ergonomisch in de hand en maakt langdurig werken zonder vermoeidheid mogelijk.

Dit precisiegereedschap uit de K-serie combineert nauwkeurig desolderen, efficiënte soldeerextractie en een lange levensduur - een onmisbaar accessoire voor professionele elektrotechnici, servicetechnici en productieomgevingen waar snel en schoon desolderen vereist is.

- Desoldeerpunt Serie K
- Voor: DS-KIT-3 w/TMT-2000S, TMT-2000SPS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT, TMT-2000S-TZ
- RoHS-conform / loodvrij
- tiptype: Desolderen

Artikelnr.	WL37708
Model	K80DT005
Fabrikant	THERMALTRONICS

Fabrikant artikelnr.	K80DT005
GPSR-fabrikantgegevens	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lengte met verpakking	175 mm
Breedte met verpakking	19 mm
Hoogte met verpakking	19 mm
Lengte met verpakking in inches	6,9 in
Breedte met verpakking in inches	0,7 in
Hoogte met verpakking in inches	0,7 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	K desoldeerpunt serie, 420°C - 475°C
Binnendiameter (desoldeerpunt)	1,35 mm
Temperatuurbereik °C	420 – 475 °C
Soldeerpunt of desoldeerpunt	desoldeerpunt
Tipserie	K-serie
Tiplengte	13 mm
Tiplengte in inches	0,51 in
Tipbreedte	1,35 mm
Tipbreedte in inches	0,05 in
Puntvorm	kegelvormig
Tipuitlijning	recht
Bijpassend handstuk	DS-GUN-3
ESD-compatibel	nee