Soldeerstift afgeschuind 45° 6,00mm (0,24"), alleen afgeschuind oppervlak vertind



De afgeschuinde 45° soldeerstift S60BVF060 van 6,00 mm uit de S-soldeerstiftenserie van THERMALTRONICS is ideaal voor het nauwkeurig aanbrengen van soldeer op brede oppervlakken. Met de afgeschuinde, mesvormige stift kan soldeer nauwkeurig worden aangebracht, waarbij alleen het afgeschuinde oppervlak wordt vertind om een schoon soldeerpatroon en gelijkmatige warmteoverdracht te garanderen.

De stift voldoet aan RoHS en is loodvrij gefabriceerd, waardoor hij zowel milieuvriendelijk als veilig voor professioneel gebruik is. Met een puntlengte van 15 mm en een puntbreedte van 6 mm biedt hij een groot contactoppervlak voor efficiënt werken aan brede soldeerverbindingen.

De soldeerstift is compatibel met het SHP-SM handstuk en geschikt voor de TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 en MFR-PS2200 toevoereenheden.

De afgeschuinde 45° soldeerstift 6,00 mm S60BVF060 van THERMALTRONICS is de perfecte keuze voor elektrotechnici die soldeer met precisie en controle op brede oppervlakken willen aanbrengen - voor professionele resultaten bij elke toepassing.
• geschikt voor de handstukken Thermaltronics SHP-SM (TMT-2000S Station) en Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 en SP200 Station)
• RoHS-conform / loodvrij
• Soldeerstift serie S
• geschikt voor TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 voedingseenheden (SSC Tips)

Artikelnr.	**WL38191**
Model	S60BVF060
Fabrikant	THERMALTRONICS
Fabrikant artikelnr.	S60BVF060
GPSR-fabrikantgegevens	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491

	HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lengte met verpakking	174 mm
Breedte met verpakking	35 mm
Hoogte met verpakking	12 mm
Lengte met verpakking in inches	6,9 in
Breedte met verpakking in inches	1,4 in
Hoogte met verpakking in inches	0,5 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	S soldeerstift serie, 325°C - 358°C
Temperatuurbereik °C	325 – 358 °C
Soldeerpunt of desoldeerpunt	soldeerstift
Tipserie	S-serie
Tiplengte	15 mm
Tiplengte in inches	0,59 in
Tipbreedte	6 mm
Tipbreedte in inches	0,24 in
Puntvorm	mesvormig
Tipuitlijning	afgeschuind
Bijpassend handstuk	SHP-SM
Bijpassende besturingseenheid	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
ESD-compatibel	nee