

Halfstijve lichtgeleider GLS3-450-4,5, 3-arm, armlengte 450 mm, actieve diameter 4,5 mm



De halfstijve lichtgeleider zorgt voor een hoge flexibiliteit en lichtopbrengst. Dankzij de zeer goede transmissie en de lage warmteontwikkeling op het object is de lichtgeleider bij uitstek geschikt voor halogeen- en LED-koudlichtbronnen. Aanpasbaar aan lichtbronnen van alle fabrikanten.

- diameter actieve lichtlijn: 4,5 mm
- Aansluiting glasvezelkabel: 15 mm (standaard)
- Stralingshoek: 70°
- Verlichting: puntvormig
- Aantal armen: 3
- Lengte van de arm: 450 mm
- diameter lichtopbrengst: 13 mm
- diameter lichtinval: 44 mm
- Buitendiameter slang: 10 mm

- Temperatuur ingang (lichtbron): max. 230°C
- Materiaal slang: staal/messing, zwart gelakt

Artikelnr.	WL38785
Model	100-002913
Fabrikant	STARLIGHT
Fabrikant artikelnr.	100-002913
GPSR-fabrikantgegevens	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-compatibel	nee