

Draaikruis-systeem SlimStile BA lite



Gunnebo's drie-armige tourniquets helpen je EPA een transparant en open karakter te geven zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Medewerkers krijgen ongecompliceerd en snel toegang tot de beveiligde gebieden, bijvoorbeeld door middel van een kaartlezer, terwijl onbevoegden de toegang wordt ontzegd.

- Afmetingen standbehuizing: behuizing B = ca. 270 mm, basis H = ca. 950 mm, behuizing D = ca. 530 mm, doorgang B = ca. 530 mm
- Afmetingen multiplex: L = ca. 480 mm, doorgang B = ca. 530 mm
- Materiaal: mat gepolijst roestvrij staal (gedeeltelijk gelakt), de tourniquet kan worden bediend met elke standaard besturingseenheid
- Stroomvoorziening: 230Vac 50 Hz of 115Vac 60 Hz
- Nominaal vermogen 50VA (stand-by 5VA met normaal uit)
- Bedrijfstemperatuur -5 tot +50 °C (relatieve vochtigheid 95%, niet-condenserend)
- IP-beschermingsklasse / MCBF / MTTR IP 32 / 10 miljoen cycli (12 miljoen met normaal open) / minder dan 30 minuten
- Passagesnelheid insteekkaartlezer: 20 passages per minuut

- Swipe kaartlezer: 30 doorgangen per minuut
- Contactloze transponderlezer: 40 doorgangen per minuut
- Opmerking: De prijs is exclusief installatie van het apparaat.

Artikelnr.	WL38841
Model	SlimStile BA lite
Fabrikant	GUNNEBO
Fabrikant Artikel nr.	5003000400
Informatie fabrikant GPSR	Gunnebo Entrance Control GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 DE-85748 Garching www.gunneboentrancecontrol.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk