

## Krimpprofiel voor geïsoleerde kabelverbinders, 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 10)



Toepassing: geïsoleerde kabelschoenen, connectoren + stootverbinders 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup>. -  
Nominale grootte: 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> - Toepassing: geïsoleerde kabelschoenen, connectoren +  
stootverbinders - Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 6mm<sup>2</sup> - Aantal nesten: 3 - AWG: 20 -  
10

- Toepassing: geïsoleerde kabelschoenen, stekeraansluitingen + stootaansluitingen
- Capaciteit: 0,5-6,0 mm<sup>2</sup>
- AWG: 20-10
- Aantal nesten: 3

|            |          |
|------------|----------|
| Artikelnr. | WL38870  |
| Model      | 97 49 06 |
| Fabrikant  | KNIPEX   |

Products for the electronic industry



|                        |   |
|------------------------|---|
| Fabrikant artikelnr.   | 97 49 06  |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPLEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lengte                 | 80 mm   |
| Breedte                | 50 mm   |
| Hoogte                 | 10 mm   |
| Lengte met verpakking  | 80 mm   |
| Breedte met verpakking | 50 mm   |
| Hoogte met verpakking  | 11 mm   |
| Volume met verpakking  | 0,044 dm <sup>3</sup>   |
| Verkoopeenheid         | 1 set   |
| Inhoudseenheid         | 1 set   |
| Soort verpakking       | Individuele verpakking  |
| RoHS-conform           | nee   |
| VDE                    | nee   |
| Krimptoepassing        | geïsoleerde kabelschoenen, connectoren +<br>stootverbinders                             |
| Aantal krimpnesten     | 3   |
| Krimprofiel            | Ovale krimp   |
| AWG                    | 20 - 10   |
| Type tang              | krimpprofiel  |