

## WT 1013, digitaal 1-kanaals soldeerstation, 95 W

---



Dit is hoe men tegenwoordig soldeert

Het gedetailleerde LC-display biedt een ongekend overzicht van alle functies, snel en gemakkelijk toegankelijk via de nieuwe gebruiksvriendelijke menuknop. De razendsnelle wisseling van het verwarmingselement tijdens het gebruik maakt het mogelijk om snel achter elkaar met meerdere punten te werken. Als een tip moet worden vervangen, gebeurt dat onafhankelijk van het verwarmingselement - wat een enorme kostenbesparing oplevert.

Stroomschakelaar aan de voorzijde

De aan de voorzijde gemonteerde aan/uit-schakelaar zorgt altijd voor een gemakkelijke bediening.

Multifunctioneel LC-scherm

Uniek LC-display met gedetailleerd overzicht van alle functies. Instelbare achtergrondverlichting. Met de vermogensbalkgrafiek kunt u het huidige vermogen van het soldeerstation visueel controleren.

### Handige menuknop

De nieuwe menuknop zorgt voor maximale gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige navigatie in de menustructuur.

### Ruimtebesparend

De WT 1 / WT 1H kunnen bovenop de WTHA 1 worden gestapeld, zodat er meer ruimte op de werkplek overblijft.

### 2-in-1 WSR-lade

De plunjerhouder kan 180° worden gedraaid. De gebruiker kan kiezen tussen natte en droge reiniging.

- Vergrendelingsfunctie
- Display: LCD / Achtergrondverlichting
- Potentiële vereffening
- WT-compatibel
- Soldeerstift familie LT

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL39985</b>
Model	WT 1013 Set
Modellijn	WT 1
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053441699N
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
duur	149 mm
breedte	138 mm
hoogte	101 mm
Omvang van de levering	1x gebruiksaanwijzing 1x netstekker 1x rubberen plank 1x WSR 201 veiligheidssteun 1x soldeerstift LT B 1x soldeerbout WP 80 1x 1-kanaals voeding WT 1
Lengte in inches	5,87 in
Breedte in inches	5,43 in
Hoogte in inches	3,98 in
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
frequentie	50/60 Hz
vermogen	95 W
nominaal vermogen	95 W
Spanning	230 V
fuseren	0,5 A
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 850 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
stationstype	soldeerstation
inbegrepen opslag	WSR 201
inclusief soldeerstift	LT B
meegeleverde besturingseenheid	WT 1
inclusief soldeerbout	WP 80
Aantal kanalen	1
Volgzame ESD	ja