

LED oppervlakte-armatuur, 1,5A, 72W, 800mm, met lichtregeling



- lichtkleur koud tot warm wit
- extreem platte behuizing
- Point prismatics: produceert niet-verblindend, breed licht, vermindert de lichtsterkte en voorkomt meerdere schaduwen op het werkoppervlak.
- Lichtregeling aan het hoofd
- Traploos dimbaar van 0-100%.
- kleurtemperatuur traploos instelbaar van 3.500 - 6.500K
- Tot 3 kleurinstellingen kunnen worden opgeslagen
- Mogelijkheid tot aanpassing van de kleurinstelling kan worden geblokkeerd • wordt gemonteerd op profielen of wanden en verlicht de werkplek van grotere afstand
- M8 flensplug
- Afmetingen: 825 x 198 x 31 mm
- Nominale stroom: 1450mA
- Nominaal vermogen: 72W
- Bedrijfsspanning: 48 V
- Beschermingsklasse voor en achter: IP 20
- Verstrooiingshoek: ongeveer 60

- Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C
- Behuizing: aluminium
- Deksel: PMMA/PC
- Benodigde accessoires voor inbedrijfstelling: kabel WL40709 - nr. 8705413 en voedingseenheid WL40708 - nr. 8705410

Artikelnr.	WL40703
Model	PL151x8
Fabrikant	TSL-ESCHA
Fabrikant artikelnr.	8705398
GPSR-fabrikantgegevens	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lamp- of vergrootglastype	oppervlaktelamp
Dimbaar	ja
Stroom	72 W
Bevestiging	Muurbevestiging
Kleur van de kast	zilver
Beschermingsklasse	20
ESD-compatibel	nee