

## LED oppervlakte-armatuur 0,5A, met knikarm, 24W, 300mm met lichtregeling, diffuus

---



- PL151x3, met scharnierende arm
- Lichtkleur koud tot warm wit
- Diffusor voor een gelijkmatige verdeling van het licht
- Puntprisma: produceert niet-verblindend, breedstralend licht, vermindert de lichtsterkte en voorkomt meerdere schaduwen op het werkoppervlak
- Lichtregeling aan het hoofd
- traploos dimbaar van 0-100
- kleurtemperatuur traploos regelbaar van 3.500 - 6.500K
- Tot 3 kleurinstellingen kunnen worden opgeslagen
- De mogelijkheid om de kleurinstelling aan te passen kan worden geblokkeerd
- Voor tafelmontage met scharnierende arm voor variabele afstand
- M8 flensplug
- Afm. lamphuis: 303 x 197 x 15 mm

- Nominale stroom: 500mA
- Nominaal vermogen: 24W
- Nominale spanning: 48 VDC
- Beschermingsklasse voor en achter: IP 20
- Verstrooiingshoek: diffuus
- Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C
- Behuizing: aluminium
- Deksel: PMMA/PC
- Geleverd zonder bureauhouder, een bureauhouder en voedingseenheid WL40706 nr. 8705401 zijn vereist voor inbedrijfstelling (zie accessoires).

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL40704</b>
Model	PL151x3
Fabrikant	TSL-ESCHA
Fabrikant artikelnr.	8705234
GPSR-fabrikantgegevens	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Lichtbron	LED
Lamp- of vergrootglastype	oppervlaktelamp
Aantal LED's	52
Dimbaar	ja
Stroom	24 W
Bevestiging	Tafelmontage
Kleur van de kast	zilver
Beschermingsklasse	20
ESD-compatibel	nee