LED oppervlakte-armatuur 1A, met knikarm, 48W, 600mm met lichtregeling, diffuus



• PL151x6, met scharnierende arm
• Lichtkleur koud tot warm wit
• Diffusor voor een gelijkmatige verdeling van het licht
• Puntprisma: produceert niet-verblindend, breedstralend licht, vermindert de lichtsterkte en voorkomt meerdere schaduwen op het werkoppervlak
• Lichtregeling aan het hoofd
• traploos dimbaar van 0-100
• kleurtemperatuur traploos regelbaar van 3.500 - 6.500K
• Tot 3 kleurinstellingen kunnen worden opgeslagen
• De mogelijkheid om de kleurinstelling aan te passen kan worden geblokkeerd
• Voor tafelmontage met scharnierende arm voor variabele afstand
• M8 flensplug
• Afm. lamphuis: 564 x 197 x 15 mm

• Nominale stroom: 995mA
• Nominaal vermogen: 48W
• Nominale spanning: 48 VDC
• Beschermingsklasse voor en achter: IP 20
• Verspreidingshoek: diffuus
• Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C
• Behuizing: aluminium
• Deksel: PMMA/PC
• Geleverd zonder bureauhouder, een bureauhouder en voedingseenheid WL40707 nr. 8705402 zijn nodig voor inbedrijfstelling (zie accessoires).

Artikelnr.	**WL40705**
Model	PL151x6
Fabrikant	TSL-ESCHA
Fabrikant artikelnr.	8717251
GPSR-fabrikantgegevens	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lichtbron	LED
Lamp- of vergrootglastype	oppervlaktelamp
Aantal LED's	104
Dimbaar	ja
Stroom	48 W
Bevestiging	Tafelmontage
Kleur van de kast	zilver
Beschermingsklasse	20
ESD-compatibel	nee