ESD LED systeemverlichting PS WorkLED SE 4040, draaibaar



De montagemogelijkheden van de PS WorkLED SE ESD LED systeemverlichting zijn compatibel met de gangbare systeemprofielen en alle andere oppervlakken. De roterende functie van deze LED-taaklamp zorgt ervoor dat het licht op een specifiek gebied kan worden gericht. Met de multifunctionele drukknop kan het licht worden gedimd en de gewenste lichtsterkte worden opgeslagen (dubbele druk op de knop).

- Zeer lange levensduur
- homogeen, ergonomisch en verblindingsvrij licht
- Energiebesparing
- robuuste aluminium behuizing
- Standaard dimbaar via geïntegreerde knop
- Gereedschapsloze rotatie van de armatuur om het licht uit te lijnen
- Opslaan van het gewenste helderheidsniveau
- Extreem slank en ruimtebesparend ontwerp
- Eenvoudige montage op standaard werkplaatsprofielen
- Geïntegreerde bedieningsapparatuur

- ESD-conform
- Verlichtingssterkte: 1345 lx @ 1m

Artikelnr.	**WL40869**
Model	PS WorkLED SE rotat. 4040 ESD
Fabrikant	PS
Lengte	976 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Nominaal vermogen	32 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	-10 – 30 °C
Lamp- of vergrootglastype	Systeem licht
Dimbaar	ja
Kleurtemperatuur	4000 °K
Beschermingsklasse	1
Beschermingsklasse	30 IP
ESD-compatibel	ja