

ESD elektrische schroevendraaier 0,29 - 1,86 Nm



- Spanning: 24VDC of 32VDC
- Vermogen: 55 W
- Koppel 0,29 - 1,86 Nm
- Nauwkeurigheid: + - 3%
- oneindig variabel
- Inleersnelheid HI: 1.000 min⁻¹
- Meetsnelheid LO: 650 min⁻¹
- Gewicht: 520 g
- Lengte: 245 mm
- Voeding en regelaar: SKP-32BC-60W
- Schroefmaat schroefdraad: 2,3 - 3,5 mm
- Schroefgrootte zelftappende schroeven: 2,3 - 3,0 mm
- Bitsoort: 1/4" zeskantige verwisselbare bithouder
- Duwstart
- ESD-versie met geaard bit

Products for the electronic industry



- Duurzame en onderhoudsarme borstelloze elektromotor
- Hogere snelheid met minder verwarming
- Geen koolstofstofemissie, dus geschikt voor cleanroomwerkplekken
- Softstart optioneel met module KL-SSB
- In combinatie met softstart is ook een versie met linkse draad verkrijgbaar.
- Omvang van de levering:
 - Eenheid
 - Aansluitkabel (lengte 2 m)
 - Koppelbus
 - 2 bits
 - Ophangingsveer
 - handleiding
 - zonder voedingseenheid (SKP-32BC-60W)

Artikelnr.	WL41007
Model	SKD-BN519P-ESD
Fabrikant	KILEWS
Fabrikant artikelnr.	SKD-BN519P-ESD
GPSR-fabrikantgegevens	KILEWS Europe GmbH Beuthener Str. 61 DE-90471 Nürnberg www.kilews.eu
Lengte	245 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
ESD-compatibel	ja