

ESD-werkjas Pro Line, 146 g/m², lichtblauw, XL



Ontdek de SafeGuard ESD-werkjas Pro Line in korte versie - een onmisbaar kledingstuk voor iedereen die in de elektronica-productie werkt. Met zijn halflange ontwerp biedt deze ESD-jas optimale bewegingsvrijheid zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Het geleidende garen in een raster van 4x4 mm zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand van $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohm om elektrostatische ontladingen effectief te voorkomen.

De SafeGuard Pro Line maakt indruk met zijn veelzijdigheid, want hij is verkrijgbaar in een unisex-versie. Praktische details zoals de twee zijzakken, de drukknopen op de mouwen en het ESD-logo op de borstzak zorgen voor optimale functionaliteit in het dagelijks werk. De ESD-sok heeft een rij knopen met een stoffen omslag, een reverskraag en een verborgen knopenlijst voor een professionele uitstraling.

De SafeGuard Pro Line-werkjas is gemaakt van 63% polyester, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen en biedt niet alleen comfort, maar ook duurzaamheid. De ESD-

conformiteit en certificering zorgen ervoor dat je in elke situatie optimaal beschermd bent.

- 3/4 kledingstuklengte
- Geleidend garen 4x4 mm raster
- Typische punt-tot-punt weerstand $R_{p-p} = 10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Unisex-versie
- wasbaar tot 40°C

Artikelnr.	WL41026
Model	SG-AM-HB-146-L-Pro Line
Modellijn	Per Lijn
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-AM-HB-146-L-PRO LINE-XL
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte met verpakking	360 mm
Breedte met verpakking	300 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
Incl. batterij	nee
Productserie	Safeguard Pro Line
Geslacht	uniseks
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^5 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Basiskleur (kleding)	lichtblauw
Maat	XL
Mouwlengte	langarmig
Kenmerken (kleding)	2 zijzakken, Drukknopen op de mouwen, ESD-logo op borstzakje, knopen bedekt met stof, kraag, verborgen knoopsluiting
Materiaalsamenstelling	63% PES, 33% katoen, 4% gecarboniseerd garen
Sluikingstype	drukknop
Basisgewicht	146 g/m ²
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja

ESD-compatibel

ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL41022	XS
WL41023	S
WL41024	M
WL41025	L
WL41026	XL
WL41027	XXL
WL41028	3XL
WL41029	4XL
WL41030	5XL

