

## Mini-hogedrukreiniger

---



### Mini-hogedrukreiniger

- effectieve reiniging van hardnekkige vervuiling door het "schuren van de melk".
- In de ingebouwde, volledig zwenkbare tank kan een mengsel van conventionele schuurmilk en water worden verwerkt in een verhouding van ca. 1/2 tot 1/5.
- stofvrije reiniging

#### Technische gegevens:

- Vloeistofverbruik: ca. 110 ml/min bij 5 bar
- Viscositeitsbereik: 1 - 300 mm/sec bij 20° C
- Bedrijfsdruk: 2 - 8 bar
- Tank: 350 ml geïntegreerd, verwisselbaar
- Luchtverbruik: ca. 70L/min bij 6 Bar
- Geluidsniveau: ca. 85 dB
- Buisdiameter: 7 mm
- Pijplengte: 60 mm
- Drukaansluiting: 1/2 inch-7.2

---

Products for the electronic industry



- Drukregeling geïntegreerd op het apparaat
- Balkbreedte: instelbaar van ca. 1,5 mm tot 3 mm
- Sproeihoek: ca. 15° - 20°

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL41058</b>
Model	LicoJet Rubber
Fabrikant	LICO-TEC
Fabrikant artikelnr.	200102
GPSR-fabrikantgegevens	Lico-Tec GmbH Lehmhäuserstr. 20 DE-94424 Arnstorf www.lico-tec.de
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk