

ESD-werkjas Eco Line, 140 g/m², wit, S



Ervaar de professionele wereld van de SafeGuard ESD-werkjas uit de Eco Line - een onmisbaar werkkledingstuk voor gebruik in de elektronicaproductie. Deze ESD-sok maakt indruk met een unisex ontwerp en een praktische 3/4 confectielengte die je maximale bewegingsvrijheid biedt. Maar dat is niet alles - het geleidende garenraster zorgt voor een typische punt-tot-punt weerstand Rp-p tussen 10⁶ en 10⁷ ohm, wat maximale veiligheid garandeert.

Met 2 zijzakken, drukknopen op de mouwen en het ESD-logo op de mouw is deze ESD-sok niet alleen functioneel, maar ook stijlvol en professioneel. De reverskraag, verborgen knopenlijst en rij knopen met stoffen omslag geven de ESD-sok een geraffineerde look, terwijl de lange mouwen van 63% PES, 33% katoen en 4% gecarboniseerd garen maximaal comfort bieden.

De SafeGuard ESD-werkjas is niet alleen ESD-conform, maar ook ESD-gecertificeerd - zodat je je volledig op je werk kunt concentreren zonder je zorgen te hoeven maken over elektrostatische ontlading. Overtuig uzelf van de kwaliteit en functionaliteit van deze ESD-jas en trakteer uzelf op het beste voor uw elektronicaproductie. Met SafeGuard zit u altijd

aan de veilige kant!

- Unisex ontwerp
- 3/4 kledinglengte
- Geleidend garenraster
- Typische punt-tot-punt weerstand $R_{p-p} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Wasbaar tot 40°C

Artikelnr.	WL41080
Model	SG-AM-WE-140-L-Eco Line
Modellijn	eco-lijn
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-AM-WE-140-L-ECO LINE-S
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte met verpakking	360 mm
Breedte met verpakking	300 mm
Hoogte met verpakking	20 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	wit
Incl. batterij	nee
Productserie	Safeguard Eco Line
Geslacht	uniseks
Typische oppervlakteweerstand (R_{pp})	$10^6 \text{ Ohm} - 10^7 \text{ Ohm}$
Basiskleur (kleding)	wit
Maat	S
Mouwlengte	langarmig
Kenmerken (kleding)	2 zijzakken, Drukknopen op de mouwen, ESD-logo op de mouw, knopen bedekt met stof, kraag, verborgen knoopsluiting
Materiaalsamenstelling	63% PES, 33% katoen, 4% gecarboniseerd garen
Sluitingstype	drukknop
Basisgewicht	140 g/m ²
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Maat
WL41079	XS
WL41080	S
WL41081	M
WL41082	L
WL41083	XL
WL41084	XXL
WL41085	3XL
WL41086	4XL
WL41087	5XL