

Krimpprofiel voor MQS-stekkers, 0,25 - 0,5 mm² (AWG 24 - 20)



Tot 250 profielen beschikbaar; speciale profielen op aanvraag. - Nominale afmeting: 0,25 / 0,35 / 0,5 mm² - Toepassing: MQS connector zonder enkele draadafdichting (Seal) - Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 / 0,35 / 0,5mm² - Aantal nesten: 3 - AWG: 24 / 22 / 20

- Tot 250 profielen beschikbaar
- Speciale profielen op aanvraag

Artikelnr.	WL41578
Model	97 49 27
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 49 27
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	85 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	10 mm
Volume met verpakking	0,043 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	MQS connector zonder enkeldraads verzegeling (Seal)
Aantal krimpnesten	3
Krimpprofiel	F-krimp smal
AWG	24 / 22 / 20
Type tang	krimpprofiel