

## ESD-veiligheidsschoen SL 80 blue 2.0, S2, nubuckleer, unisex, zwart/royaalblauw, maat 48

---



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. ATLAS SOFT nubuckleer moet gedurende de hele werkdag bestand zijn tegen bijzondere uitdagingen. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn ademend vermogen en zachte, comfortabele gevoel.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de looper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote

profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooraf bij knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- ESD (lekbestendigheid <35 megohm)
- geschikt voor binnenzoollevering (DGUV 112-191/BGR 191)
- Standaard breedte W10, maar ook verkrijgbaar in W12 (extra breed)

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL41684</b>
Model	SL 80 blue 2.0 ESD
Modellijn	SL 80 blue 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS

Fabrikant Artikel nr.	44700-48
Informatie fabrikant GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
fabrikant kleurspecificatie	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
materiaal	ZACHT nubuckleer
Beschermingskap	ja
Uitvoeringsschoenen	veiligheidsschoen
beveiligingsniveau	S2
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenwijdte	W10 (Standaard breedte)
Uitrusting Schoenen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZACHT nubuckleer</li> <li>• MPU INNOFLEX-systeem</li> <li>• alu-tec aluminium veiligheidsneus</li> <li>• MPU teenbescherming</li> <li>• actieve-X functionele voering</li> <li>• 3D-dempingssysteem</li> <li>• geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191</li> </ul>
Materiaal Schoenen	nubuckleer
Schoenmaat EU	48
Volgzame ESD	ja
Risico categorieën (PBM-Verordening)	Categorie 2

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenwijdte
WL28435	36	W10 (Standaard breedte)
WL58611	36	W12
WL28436	37	W10 (Standaard breedte)

WL58612	37	W12
WL28437	38	W10 (Standaard breedte)
WL58613	38	W12
WL28438	39	W10 (Standaard breedte)
WL58614	39	W12
WL28439	40	W10 (Standaard breedte)
WL58615	40	W12
WL28440	41	W10 (Standaard breedte)
WL58616	41	W12
WL28441	42	W10 (Standaard breedte)
WL58617	42	W12
WL28442	43	W10 (Standaard breedte)
WL58618	43	W12
WL28443	44	W10 (Standaard breedte)
WL58619	44	W12
WL28444	45	W10 (Standaard breedte)
WL58620	45	W12
WL28445	46	W10 (Standaard breedte)
WL58621	46	W12
WL41683	47	W10 (Standaard breedte)
WL58622	47	W12
<b>WL41684</b>	<b>48</b>	<b>W10 (Standaard breedte)</b>
WL58623	48	W12
WL41685	49	W10 (Standaard breedte)
WL58624	49	W12