

ESD-sandaal alu-tec 360 2.0, S1, Sportline, unisex, zwart/royaalblauw, maat 47



Het bovenmateriaal van SportLine is een stof die bestaat uit textielvezels en verschillende voordelen combineert. De stof is bijzonder luchtdoorlatend, ademend en daardoor zeer comfortabel om te dragen. De hydrofobe eigenschappen maken het ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooraf bij knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

- EN ISO 20345 S1 SRC
- ESD (lekbestendigheid <35 megohm)
- Standaard breedte W10, maar ook verkrijgbaar in W12 (extra breed)
- geschikt voor binnenzoollevering (DGUV 112-191/BGR 191)

Artikelnr.

WL41697

Model	alu-tec 360 2.0 ESD
Modellijn	alu-tec 360 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant Artikel nr.	31000-47
Informatie fabrikant GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
fabrikant kleurspecificatie	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
materiaal	SportLine bovendeel
seks	uniseks
Beschermingskap	ja
Uitvoeringsschoenen	sandalen
beveiligingsniveau	S1
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenwijdte	W10 (Standaard breedte)
Uitrusting Schoenen	<ul style="list-style-type: none"> • SportLine bovendeel • MPU INNOFLEX-systeem • alu-tec aluminium veiligheidsneus • met koolstofvezel versterkte teenbescherming • aktiv-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • clima-stream concept • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal Schoenen	Sportline bovenmateriaal
Schoenmaat EU	47
Volgzame ESD	ja
Risico categorieën (PBM-Verordening)	Categorie 2

Autres versions

Products for the electronic industry



Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenwijdte
WL28446	36	W10 (Standaard breedte)
WL55430	36	W12
WL28447	37	W10 (Standaard breedte)
WL55431	37	W12
WL28448	38	W10 (Standaard breedte)
WL55432	38	W12
WL28449	39	W10 (Standaard breedte)
WL55433	39	W12
WL28450	40	W10 (Standaard breedte)
WL55434	40	W12
WL28451	41	W10 (Standaard breedte)
WL55435	41	W12
WL28452	42	W10 (Standaard breedte)
WL55436	42	W12
WL28453	43	W10 (Standaard breedte)
WL55437	43	W12
WL28454	44	W10 (Standaard breedte)
WL55438	44	W12
WL28455	45	W10 (Standaard breedte)
WL55439	45	W12
WL28456	46	W10 (Standaard breedte)
WL55440	46	W12
WL41697	47	W10 (Standaard breedte)
WL55441	47	W12
WL41698	48	W10 (Standaard breedte)
WL55442	48	W12
WL41699	49	W10 (Standaard breedte)
WL55443	49	W12