

Koppelschroevendraaier iTorque, 2835 iTorque, 0.8-3.0 Nm, maat 2



- 0,8-3,0 Nm
- 7-26 in.lbs
- Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald draaimoment, in combinatie met een Wiha Torque 4 mm verwisselbaar mes.
- Handgreep: Koppel comfortabel instelbaar via een knop die direct in de handgreep is geïntegreerd. Ergonomische kunststof-metaalcomposiethandgreep van hoogwaardige en robuuste materialen. De handgreepgrootte is optimaal aangepast aan het draaimomentbereik. Duidelijk hoorbaar en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde koppelwaarde. Compatibel met alle bladen uit de 2859-serie
- Bithouder: Koppelbit universele houder verwisselbaar mes voor C 6.3 en E 6.3 (1/4") bits (inbegrepen in de levering)
- nauwkeurigheid: $\pm 6\%$, herleidbaar tot nationale normen
- groot digitaal display
- Klikbesturing - geïntegreerde teller registreert elke toepassing
- Eenheden gemakkelijk schakelbaar - Nm \square in.lbs / cNm \square in.oz

Artikelnr.	WL41854
Model	28352
Alternatieve artikelnaam	283521300
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	36887

GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Normen	DIN EN ISO 6789.
Productserie	2835
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	koppelschroevendraaier
Gereedschapslengte	134 mm
Handvatdiameter	34 mm
Handvatlengte	134 mm