

PVC hoekoploop, T-Lock, lichtgrijs, 590 x 90 x 5 mm, 1 stuk



De in elkaar grijpende industriële tegels van Ecotile zijn geschikt als vloertegels voor commerciële, huishoudelijke en licht industriële toepassingen om stof en geluid te verminderen. Ze moeten worden geïnstalleerd op harde oppervlakken. De vloertegels zijn gemaakt van een spuitgegoten composietmateriaal dat duurzaam is voor het milieu.

- Laadperron van 5 mm tot 1 mm
- is losjes gelegd en heeft een open zwaluwstaartverbinding voor een snelle installatie
- geen voorbehandeling van het substraat nodig
- Zware vloeren - bestand tegen hoge puntbelastingen, schokken en trillingen
- geschikt voor zwaar voetgangers- en voertuigverkeer en voor vorkheftrucks
- 100% recyclebaar PVC
- spuitgegoten
- Chemische weerstand
- goede thermische en akoestische isolatie

Artikelnr.	WL41910
Model	ecotile Flooring
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	E55.200/1
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	590 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	5 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtgrijs (RAL 7004)
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	pvc
Incl. batterij	nee
Verbindingsstelsel	T-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	5 mm
Type oppervlak	hoekhelling
Eigenschappen van de bekleding	effen
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Kracht
WL41910	5 mm
WL41884	7 mm