ESD-spiraalkabel, 1 MOhm, geel, 3,6 m, 10/10 mm drukknop



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel voor het aarden van mensen in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparaten en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 1 Mohm. De lengte van de kabel van 3,6 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur geel heeft 2x 10 mm drukknopen. Door de kleur is de kabel altijd en onder verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 1 Mohm
- 3,6 m
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.	**WL42077**
Model	SG-SK-10/10DK-GE-3600mm-1Mohm
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-SK-10/10DK-GE-3600MM-1MOHM
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	3600 mm

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	geel
Kleur	geel
Verbinding 1	Drukknop: Ø 10mm
Verbinding 2	Drukknop: Ø 10mm
Elektrische weerstand	1 MΩ
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja
Gecertificeerd volgens BGI818	ja
Verbinding	10 / 10 mm drukknop

Autres versions

Artikelnr.	Lengte
WL42062	1800 mm
WL42069	2400 mm
WL42077	**3600 mm**