

ESD-spiraalkabel, 2 MOhm, lichtblauw, 1,8 m, 10/10 mm drukknop



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel voor het aarden van mensen in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparaten en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 2 Mohm. De lengte van de kabel van 1,8 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur lichtblauw heeft 2x 10 mm drukknoppen. Dankzij de kleur is de kabel altijd en onder verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 2 MOhm
- 1,8 m
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.	WL42080
Model	SG-SK-10/10DK-HB-1800mm-2Mohm
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-SK-10/10DK-HB-1800MM-2MOHM
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden

Lengte	1800 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtblauw
Kleur	blauw
Incl. batterij	nee
Verbinding 1	Drukknop: Ø 10mm
Verbinding 2	Drukknop: Ø 10mm
Elektrische weerstand	2 MΩ
Verbinding	10 / 10 mm drukknop
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja
Gecertificeerd volgens BGI818	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte
WL42080	1800 mm
WL19785	2400 mm
WL42090	3600 mm