ESD-spiraalkabel, 2 MOhm, zwart, 2,4 m, 7/10 mm drukknop



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel van persoonlijke aarding in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparatuur en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 2 Mohm. De lengte van de kabel van 2,4 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur zwart heeft zowel een 7mm-drukknop als een 10mm-drukknop. Door de kleuring is de kabel altijd en bij verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 2 MOhm
- 2,4 m
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.	**WL42083**
Model	SG-SK-7/10DK-SCH-2400mm-2Mohm
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-SK-7/10DK-SCH-2400MM-2MOHM
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	2400 mm

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Verbinding 1	Drukknop: Ø 7mm
Verbinding 2	Drukknop: Ø 10mm
Elektrische weerstand	2 MΩ
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja
Gecertificeerd volgens BGI818	ja
Verbinding	7 / 10 mm drukknop

Autres versions

Artikelnr.	Lengte
WL42079	1800 mm
WL42083	**2400 mm**
WL42089	3600 mm