

## ESD-spiraalkabel, 2 MOhm, geel, 2,4 m, 3/10 mm drukknop



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel van persoonlijke aarding in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparatuur en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 2 Mohm. De lengte van de kabel van 2,4 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur geel heeft zowel een 3mm-drukknop als een 10mm-drukknop. Door de kleuring is de kabel altijd en bij verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 2 MOhm
- 2,4 m
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.	WL42084
Model	SG-SK-3/10DK-GE-2400mm-2Mohm
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-SK-3/10DK-GE-2400MM-2MOHM
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden

Lengte	2400 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	geel
Kleur	geel
Incl. batterij	nee
Verbinding 1	Drukknop: Ø 3mm
Verbinding 2	Drukknop: Ø 10mm
Elektrische weerstand	2 MΩ
Verbinding	3 / 10 mm drukknop
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD-compatibel	ja
Gecertificeerd volgens BGI818	ja

## Autres versions

Artikelnr.	Lengte
<b>WL42084</b>	<b>2400 mm</b>
WL42088	3600 mm