

ESD-spiraalkabel, 1 MOhm, geel, 2,4 m, 10 mm drukknop, banaanstekker, krokodillenklem



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel van persoonlijke aarding in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparatuur en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 1 Mohm. De lengte van de kabel van 2,4 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur geel heeft een drukknop van 10 mm en een banaanstekker inclusief krokodillenklem. Door de kleuring is de kabel altijd en bij verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 1 Mohm
- 10 mm drukknop/banaanstekker/krokodillenklem
- 2,4 m
- niet gebruiken voor polsbandjes die geaard zijn
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.	WL42103
Model	SG-SK-10DK-BA-GE-2400mm-1Mohm
Fabrikant	SAFEGUARD

Products for the electronic industry



Fabrikant artikelnr.	SG-SK-10DK-BA-GE-2400MM-1MOHM
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	2400 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	geel
Kleur	geel
Typische lekweerstand	$R=1 \times 10^6 \text{ Ohm}$
Verbinding 1	Drukknop: Ø 10mm
Verbinding 2	Krokodillenklem / Banaanstekker
Elektrische weerstand	1 MΩ
Verbinding	10 mm drukknop / banaanstekker
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD-compatibel	ja
Gecertificeerd volgens BGI818	ja