

## ESD-spiraalkabel, 1 MOhm, zwart, 3,6 m, 10 mm drukknop, banaanstekker, krokodillenklem



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel van persoonlijke aarding in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparatuur en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 1 Mohm. De lengte van de kabel van 3,6 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur zwart heeft een drukknop van 10 mm en een banaanstekker inclusief krokodillenklem. Door de kleuring is de kabel altijd en bij verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 1 Mohm
- 10 mm/banaanstekker/krokodillenklem
- 3,6 m
- zeer elastisch
- niet gebruiken voor polsbandjes die geaard zijn
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.

WL42105

Model

SG-SK-10DK-BA-SCH-3600mm-1Mohm

Products for the electronic industry



|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                                    | SAFEGUARD                                                      |
| Fabrikant artikelnr.                         | SG-SK-10DK-BA-SCH-3600MM-1MOHM                                 |
| GPSR-fabrikantgegevens                       | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Lengte                                       | 3600 mm                                                        |
| Verkoopenheid                                | 1 stuk                                                         |
| Inhoudseenheid                               | 1 stuk                                                         |
| Kleurinformatie van de fabrikant             | zwart                                                          |
| Kleur                                        | zwart                                                          |
| Incl. batterij                               | nee                                                            |
| Typische lekweerstand                        | $R=1 \times 10^6 \text{ Ohm}$                                  |
| Verbinding 1                                 | Drukknop: Ø 10mm                                               |
| Verbinding 2                                 | Krokodillenklem / Banaanstekker                                |
| Elektrische weerstand                        | 1 MΩ                                                           |
| Verbinding                                   | 10 mm drukknop / banaanstekker                                 |
| ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016 | ja                                                             |
| ESD-compatibel                               | ja                                                             |
| Gecertificeerd volgens BGI818                | ja                                                             |