

Zuigarmsysteem DN100 voor wand-/plafondmontage, 3 scharnieren, wit, 1185 mm



Het Alsident DN 100 afzuigstelsel is bijzonder geschikt voor grotere hoeveelheden vervuilde stoffen of grotere opvangtaken. De buizen hebben een diameter van 100 mm en het aanbevolen luchtvolume voor de afzuiging ligt tussen 140 m³/h en 400 m³/h.

- met 2 gasdrukveren
- Onderhoudsvrije O-ringen van polyethyleen (PE)
- Geïntegreerde gasklep die in geopende stand uit de luchtstroom is om een maximale doorstroming te garanderen.
- Draadstangen, veren en vingerschroeven van zuurbestendig roestvrij staal (AISI 316L)
- Zuurbestendige POP® klinknagels voor meer duurzaamheid, zelfs bij gebruik in agressieve omgevingen
- Beschermrooster (accessoire) om de afzuiging van vreemde voorwerpen te voorkomen
- Componenten RoHS-conform

Artikelnr.	WL42480
Model	100-5545-3-5
Fabrikant	ALSIDENT
Fabrikant artikelnr.	100-5545-3-5
GPSR-fabrikantgegevens	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Materiaal	Buizen van geanodiseerd aluminium - laagdikte 10µ, verbindingen van schokbestendig, chemisch resistent polypropyleen (PP)
Incl. batterij	nee
Productserie	Alsident System 100 AL
Aantal gewrichten	3
Bereik	1185 mm
Buisdiameter	100 mm
Luchtvolume van de afzuigarm	140 – 400 m ³ /h
Montage type	plafondmontage, muurbevestiging
Voegkleur	wit
ESD-compatibel	nee