Afzuigunit AD Oracle Autoflow L1944A, poedercoating, 380 m^3/h



De AD Oracle combineert een krachtige reeks unieke functies in één compacte eenheid. De revolutionaire pomp met automatische voltageaanpassing stelt zichzelf automatisch in en kan daarom wereldwijd voor alle voltages worden gebruikt, terwijl de tegenstroomfiltertechnologie de filterprestaties verbetert en zorgt voor een langere levensduur van het filter. Met de automatische closed-loop debietregeling kan de gebruiker de juiste debieten vooraf instellen voor lagere geluidsniveaus en extra bescherming van het gecombineerde filter en het 2-traps F8 voorfilter met een indrukwekkend oppervlak van 12 m^2.

- Automatische spanningsdetectie voor wereldwijd gebruik
- Automatische debietregeling in gesloten regelkring
- regelkring
- 2-traps F8 voorfilter met een oppervlakte van 12 m^2
- Tegenstroom

- "Easi-Seal" filterelement
- Klein vloeroppervlak en laag geluidsniveau
- Materiaal behuizing: gepoedercoat plaatstaal
- Afzuigventilator: 1,1 kW; 380 m^3/h
- Geluidsniveau: < 60 dBA
- Stroomvoorziening: 115 - 230 V
- Max. stroom bij volle belasting: 12,5 A
- Behuizing (voorfilter + combifilter): Zintec zacht staal
- Filterprestaties (voorfilter): F8 (95% bij 0,8 micrometer)
- Filterprestaties (combinatiefilter): H13 (99,997% bij 0,3 micrometer)

Artikelnr.	**WL42989**
Model	L1944
Fabrikant	BOFA
Fabrikant artikelnr.	1U30811021-1331-1
GPSR-fabrikantgegevens	BOFA International Ltd Balena Close 21-22 GB-BH17 7DX Poole www.bofa.co.uk
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Voedingsspanning	100 – 230 V
Winningsgebied	fijnstof, laserstraal, soldeerdamp
Filtertype	hoofdfilter, voorfilter
Apparaatserie	AD Oracle
Type extractie	werkplaats