

## ESD LED systeemarmatuur TAMETO - SAHKQ 60 A, zijmontage

---



Onderhoudsvrije LED-technologie. Extreem homogeen, verblindend en flikkervrij licht. Lichtuitgang met conische prismatische structuur voor een perfecte verblindingsbescherming. Robuuste aluminium behuizing. Het gesloten ontwerp beschermt het interieur van de armatuur en het werkoppervlak tegen vervuiling. ESD-versie.

- aan de zijkant afgeknoopt
- Montage op de verticale kolommen van de systeemwerkplek
- Besturing: Elektronische transformator
- Aangesloten belastingen: 220-240 V; 50/60 Hz
- lichtstroom: ca. 1250 lm
- lichtrendement: ca. 69 lm/W
- Lichtkleur: neutraal wit
- Kleurweergave (Ra): >80

- Verblindingscontrole: Kegelprisma membraan
- Technologie: schakelbaar
- Werking: Wipschakelaar
- Armatuurbehuizing: aluminium/kunststof
- Voedingskabel: ca. 3 m; voedingsstekker, CEE 7/VII
- Bevestiging: Schroefbare lug
- Em: 477 lx, Emax: 658 lx, Emin: 281 lx (meetafstand 100 cm)

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL43009</b>
Model	SAHKQ 60 A
Fabrikant	WALDMANN
Fabrikant Artikel nr.	113028000-00575017
Informatie fabrikant GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
duur	865 mm
breedte	420 mm
diepgang	102 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Type lamp en loep	werkplekverlichting
flusso luminoslichtstroom	1250 lm
havens	220-240 V; 50/60 Hz
kleurtemperatuur	4000 °K
Prestaties	18 W
plaatsing	LED, energie-efficiëntieklasse A+
aanhangsel	Muurbevestiging
huisvestingskleur	zwart
beschermingsklasse	1
beschermingsgraad	20 IP
Volgzame ESD	ja