

ESD-schroevendraaier spleetmes 1,5x0,25x40mm



- ESD-schroevendraaier
- slanke, ergonomisch gevormde boekjes van geleidend plastic
- De roterende centreerkop garandeert nauwkeurig en vermoeidheidsvrij werken.
- Blad: hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, door gehard, mat verchromd
- Handgreep: zwarte precisiehandgreep met gele draaikap
- lekbestendigheid 106 - 109 Ohm
- Normen: IEC 61340-5-1

Artikelnr.	WL43222
Model	4-603
Fabrikant	BERNSTEIN
Fabrikant artikelnr.	4-603
GPSR-fabrikantgegevens	BERNSTEIN Werkzeugfabrik

Products for the electronic industry



Industriehof Trecknase 1
DE-42897 Remscheid
www.bernstein-werkzeuge.de

Breedte	85 mm
Lengte met verpakking	180 mm
Breedte met verpakking	85 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-standaard	Alle ESD-gereedschappen voldoen aan de ESD-norm IEC 61340-5-1, zodat de lekbestendigheid van BERNSTEIN ESD-gereedschappen in het bereik van de ideale waarde tussen 106 en 109 ohm ligt.
Incl. batterij	nee
VDE	nee
Schroeftype	1,5 mm
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Gereedschapslengte	120 mm
Handvatlengte	80 mm
Bladdiameter	2 mm
Bladlengte	40 mm
Snijbreedte	1,5 mm
Snijdikte	0,25 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL43233	PH000
WL43234	PH00
WL43235	PH0
WL59997	PH1
WL43324	T1
WL43327	T2
WL43328	T3

Products for the electronic industry



WL43329	T4
WL43332	T5
WL43333	T6
WL59996	T7
WL59995	T8
WL59994	T9
WL59993	T10
WL43222	1,5 mm
WL43224	2 mm
WL43225	2,5 mm
WL43226	3 mm
WL59999	3,5 mm
WL59998	4 mm

