ESD dopsleutel, SW 3,5 mm





- ESD-schroevendraaier
- slanke, ergonomisch gevormde handgrepen van dissipatief kunststof
- De draaibare centreerkop garandeert precies en vermoeidheidsvrij werken
- Kling: hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd
- Handgreep: zwarte precisiehandgreep met gele draaidop

Artikelnr.	**WL43305**
Model	6-616
Fabrikant	BERNSTEIN
GPSR-fabrikantgegevens	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de

Breedte	85 mm
Lengte met verpakking	200 mm
Breedte met verpakking	85 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-standaard	Alle ESD-gereedschappen voldoen aan de ESD-norm IEC 61340-5-1, wat betekent dat de lekbestendigheid van BERNSTEIN ESD-gereedschappen binnen het ideale bereik van 106 tot 109 ohm ligt.
Handvatlengte	95 mm
ESD-compatibel	ja
Gereedschapslengte	155 mm
Schroevendraaier (maat)	3,5 mm
Sleutelmaat	3.5 mm
Bladdiameter	5,3 mm
Bladlengte	60 mm

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL43305	**3.5 mm**