ESD-inbussleutel, SW 0,9 mm





- ESD-schroevendraaier
- slanke, ergonomisch gevormde handgrepen van dissipatief kunststof
- De draaibare centreerkop garandeert nauwkeurig en vermoeidheidsvrij werken
- Lemmet: hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd
- Handvat: zwart precisiehandvat met gele draaidop

Artikelnr.	**WL43319**
Model	6-632
Fabrikant	BERNSTEIN
Fabrikant artikelnr.	6-632
GPSR-fabrikantgegevens	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid

	www.bernstein-werkzeuge.de
Breedte	85 mm
Lengte met verpakking	180 mm
Breedte met verpakking	85 mm
Hoogte met verpakking	17 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-standaard	Alle ESD-tools voldoen aan de ESD-norm IEC 61340-5-1, wat betekent dat de lekweerstand van BERNSTEIN ESD-tools binnen het ideale bereik van 106 tot 109 ohm ligt.
Handvatlengte	80 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	ja
Gereedschapslengte	120 mm
Bladlengte	40 mm
Sleutelmaat	0,9 mm