

Kabelschaar met dubbele snijkant, Ø 20 mm / 70 mm², 200 mm



Voor het knippen van Cu en Al kabels. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Geharde snijkanten met precisieslijping. Sniijdt soepel en zuiver zonder te knellen. Door het snijproces te verdelen in voorsnijden (isolatiemantel in het voorste snijgedeelte) en nasnijden (geleider in het achterste snijgedeelte) kunnen kabels tot Ø 20 mm met één hand worden gesneden. Lage vermogensbehoefte door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie. Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen. Verstelbare schroefverbinding, zelfsluitend. - Sniijwaarde Cu-kabel, geslagen: 70mm² - Sniijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 20mm - AWG: 2 / 0

- Voor het snijden van Cu- en Al-kabels
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
- Geharde snijkanten met precisieslijping
- Sniijdt soepel en zuiver zonder te knellen
- Door het snijproces te verdelen in voorsnijden (isolatiemantel in het voorste snijgedeelte) en nasnijden (geleider in het achterste snijgedeelte) kunnen kabels tot Ø 20 mm met één hand worden gesneden.
- Lage vermogensbehoefte door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
- Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen
- Verstelbare schroefverbinding, zelfsluitend

Artikelnr.	WL43381
Model	95 12 200
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	95 12 200
Informatie fabrikant GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

duur	200 mm
breedte	55 mm
hoogte	21 mm
Lengte met verpakking	324 mm
Breedte met verpakking	124 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Verpakkingsvolume	2,049 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Volgzame RoHS	nee
Oppervlakte	gepolijst
VDE	nee
Volgzame ESD	nee
gereedschapslengte	200 mm
AWG	2 / 0
Handvat Kenmerkend	met meercomponentenmantel
type schaar	kabelschaar
Snijwaarde koperen kabel, vastgelopen	70 mm ²
Snijwaarde koperen kabel, vastgelopen (diameter)	20 mm