

Afzuiginstallatie LAS 160 MD.11 SK voor laserrook, 80 m³/h bij 1.900 Pa



- Opslagfilters, die bij verzadiging worden vervangen.
- (1) Strekmetaalfilter (ULT 02.0.576)
- (2) Paneelfilter F9 (ULT 02.0.581)
- (3) Filtermat M5 (ULT 02.0.572)
- (4.1) Deeltjesfilter H13 (ULT 02.1.562)
- (4.2) Adsorptiefilter, actieve kool
- Uitrusting:
- Blazer, onderhoudsvrije EC-aandrijving
- Volumestroomregeling
- Bezettingsindicator van het deeltjesfilter

Artikelnr.

WL43446

Products for the electronic industry



Model	LAS 160 MD.11 SK
Fabrikant	ULT
Fabrikant artikelnr.	LAS 0160.1-MD.11.10.6018
GPSR-fabrikantgegevens	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Nominaal vermogen (motor)	0,15 kW
Nominale volumestroom	80 m ³ /u bij 1.900 Pa
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	0,95 A
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	3200 Pa
Geluidsniveau	45 – 49 dBA
Volumestroom (max.)	190 m ³ /h