

WE 1010, digitaal 1-kanaals soldeerstation, 70 W



Het krachtigste soldeerstation in zijn klasse

Met het soldeerstation WE 1010 introduceert Weller een nieuw digitaal soldeerstation van 70 W als instapmodel voor professionele soldeertaken. Het soldeerstation kan zeer goed worden gebruikt in de productie, bij trainingen en ook door doe-het-zelvers. Dankzij de snelle opwarm- en regeneratietijd van de soldeerbout zorgen de hoge prestaties voor snellere werkprocessen, een hogere efficiëntie en meer precisie in het soldeerproces.

Krachtig, gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt: 70 W vermogen - soldeerwerk is snel klaar. Eenvoudige bediening van de soldeerbout. Intuïtieve navigatie. Lage bedrijfskosten.

Veiligheid: Temperatuurstabiliteit en vergrendeling beschermen de soldeerstift en het onderdeel, constant proces van hoge kwaliteit met consistente soldeerresultaten. Flexibele, hittebestendige siliconen kabel. Veiligheidssteun voor veilig opbergen van de soldeerbout.

Aan/uit-schakelaar aan de voorkant: Handige aan/uit-bediening.

Menunavigatieknop: Intuïtieve navigatie voor temperatuur, wachtwoordbeveiliging, stand-by en automatisch terugstellen.

ET tip familie: Grote selectie van gunstige ET tips met lange levensduur.

- 1-kanaals voedingseenheid met soldeerbout WEP 70 en veiligheidssteun PH 70
- 70 W soldeerbout met ergonomisch design en gereedschapsloze stiftwissel
- ESD-veilig soldeerstation, soldeerbout en hittebestendige siliconenkabel
- Gebruik van ET-soldeerstiften
- Stand-by en automatische reset beschermt gereedschap en omgeving
- Wachtwoordbeveiliging beveiligt alle instellingen
- Soldeerstift kan gemakkelijk en zonder gereedschap worden vervangen wanneer deze heet is
- USB-interface
- Potentiële egalisatie

Artikelnr.	WL43615
Model	WE 1010
Modellijn	WE 1
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053298699
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
duur	150 mm
breedte	120 mm
hoogte	98 mm
Omvang van de levering	1x voeding WE 1 1x soldeerbout WEP 70 1x veiligheidssteun PH 70 1x ETA-soldeerstift (1,6 mm) 1x ETB-soldeerstift (2,4 mm)
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
vermogen	70 W
nominaal vermogen	85 W
Spanning	230 V
opwarmtijd	28 s

Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Temperaturnauwkeurigheid °C	± 5 °C
stationstype	soldeerstation
inbegrepen opslag	PH 70
inclusief soldeerbout	WEP 70
Temperatuurstabiliteit °C	± 6 °C
Aantal kanalen	1
Volgzame ESD	ja