

TAMETO systeemarmatuur - SAHQ 88 R, opbouw/vaste montage, dimbaar, 5000 K



De systeemverlichting Tameto van Waldmann overtuigt op vele vlakken: Onderhoudsvrije LED-technologie, extreem homogeen, verblindingsvrij en flikkervrij licht en lichtuitstraling met kegelprisma-structuur voor perfecte verblindingscontrole. De Tameto systeemarmatuur is verkrijgbaar in verschillende lengtes voor verschillende bureaubreedtes en verlichtingseisen om de perfecte industriële werkplek in te richten. De robuuste aluminium behuizing en het gesloten ontwerp beschermen de binnenkant van de systeemverlichting en het werkoppervlak tegen verontreiniging.

- Bedieningsapparatuur: Elektronische ballast
- Aangesloten belastingen: 220-240 V, 50/60 Hz
- lichtstroom: 2900 lm
- lichtrendement: ca. 87 lm/W
- Lichtkleur: neutraal wit
- Kleurweergave (Ra): >80
- Verblindingscontrole: Kegelprisma membraan
- Technologie: oneindig dimbaar
- Werking: Wipschakelaar
- Voedingskabel: ca. 3 m; voedingsstekker CEE 7/VII
- Bevestiging: Schroefbare lug
- lengte: 1256 mm
- Em: 1071 lx, Emax: 1448 lx, Emin: 659 lx (meetafstand 100 cm)

Artikelnr.	WL44144
Model	SAHQ 88 R
Fabrikant	WALDMANN
Fabrikant artikelnr.	112980000-00687095

GPSR-fabrikantgegevens

WALDMANN Lichttechnik
 Peter-Henlein-Straße 5
 DE-78056 Villingen-Schwenningen
 www.waldmann.com

Lengte	1300 mm
Breedte	220 mm
Diepte	120 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lamp- of vergrootglastype	werkplekverlichting
Lichtstroom	2900 lm
Verbindingswaarden	220-240 V; 50/60 Hz
Kleurtemperatuur	5000 °K
Stroom	33 W
Uitrusting	LED, energie-efficiëntieklasse A+
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur van de kast	Aluminium/kunststof, geanodiseerd, aluminiumkleurig (kleurloos geanodiseerd)
Beschermingsklasse	1
Beschermingsklasse	20 IP
ESD-compatibel	nee