Soldeereenheid automatisch, voor moeilijke soldeertoepassingen



• voor moeilijke soldeertoepassingen met hoge warmtevereisten
• selectieve oplossing met automatische soldeerstiftwissel
• de TRA470 automatische soldeerbout in combinatie met de CS2R470 soldeerstifthouder maakt automatische soldeerstiftwissel mogelijk zodra de stift versleten is
• Soldeerdraadinvoer SFR is gemonteerd op de TRA-soldeerkop
• Stiftreiniger CLMR met een diameter van 50 mm reinigt de soldeerstift in één seconde en verhoogt zo de warmteoverdracht.
• bijpassende tip serie: R470
• R470 tips en GSFR buizenset zijn niet bij de levering inbegrepen.

Artikelnr.	**WL44898**
Model	HA470A-5B

Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HA470A-5B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	545 mm
Breedte met verpakking	345 mm
Hoogte met verpakking	275 mm
Leveringsomvang	1 UCR470-5A Controle-eenheid voor R470 1 CS2R470-A Soldeerstifthouder voor R470 1 TRA470-B Automatische soldeerbout voor R470 1 SFR-B Soldeerdraadinvoer 1 CLMR-A Soldeerstiftreiniger
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Nominaal vermogen	250 W
Spanning	42 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Piek-grondweerstand	< 2 Ohm
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Draaddiameter	0,5 – 1,5 mm