

Soldeereenheid automatisch, voor algemene soldeertoepassingen



- voor algemene soldeertoepassingen
- selectieve oplossing met automatische soldeerstiftwissel
- de TRA245 automatische soldeerbout in combinatie met de CS2R245 soldeerstifthouder maakt automatische soldeerstiftwissel mogelijk wanneer de stift versleten is
- Soldeerdraad invoer SFR is gemonteerd op de TRA-soldeerkop
- stiftreiniger CLMR met 50 mm diameter reinigt de soldeerstift in één seconde en verhoogt zo de warmteoverdrachtscapaciteit
- bijpassende puntenserie: R245
- R245 tips en GSFR buizenset zijn niet bij de levering inbegrepen.

Artikelnr.

WL44980

Model

HA245A-5B

Products for the electronic industry



Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HA245A-5B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	545 mm
Breedte met verpakking	345 mm
Hoogte met verpakking	275 mm
Leveringsomvang	1 TRA245-B soldeerbout voor R245 1 UCR245-5A Controle-eenheid voor R245 1 CS2R245-A Soldeerstifthouder voor R245 1 SFR-B Soldeerdraad invoer 1 CLMR-A Soldeerstiftreiniger
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Nominaal vermogen	160 W
Spanning	21 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Piek-grondweerstand	< 2 Ohm
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Draaddiameter	0,5 – 1,5 mm