

ESD lage schoen SL 40 blauw 2.0, W12, S1, Sportline, unisex, zwart/koningsblauw, maat 48



Het bovenmateriaal van SportLine is een stof die bestaat uit textielvezels en verschillende voordelen combineert. De stof is bijzonder luchtdoorlatend, ademend en daardoor zeer comfortabel om te dragen. De hydrofobe eigenschappen maken het ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooraf bij knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingsstelsel van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukverlaging. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlaging binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL45000
Model	SL 40 blue 2.0, W12 ESD
Modellijn	SL 40 blue 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS

Fabrikant artikelnr.	29412-48
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Materiaal	SportLine bovendeel
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W12
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • SportLine bovendeel • MPU INNOFLEX-systeem • alu-tec aluminium veiligheidsneus • met koolstofvezel versterkte teenbescherming • aktiv-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • clima-stream concept • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	Sportline bovenmateriaal
Schoenmaat EU	48
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL58218	35	W10 (Standaard breedte)
WL58220	35	W12
WL58221	35	W13

Products for the electronic industry



WL58236	35	W14
WL36444	36	W10 (Standaard breedte)
WL44986	36	W12
WL58222	36	W13
WL58237	36	W14
WL44573	37	W10 (Standaard breedte)
WL44989	37	W12
WL58223	37	W13
WL58238	37	W14
WL44574	38	W10 (Standaard breedte)
WL46423	38	W12
WL58224	38	W13
WL58239	38	W14
WL44575	39	W10 (Standaard breedte)
WL44991	39	W12
WL58225	39	W13
WL58240	39	W14
WL44576	40	W10 (Standaard breedte)
WL44992	40	W12
WL58226	40	W13
WL58241	40	W14
WL44577	41	W10 (Standaard breedte)
WL44993	41	W12
WL58227	41	W13
WL58242	41	W14
WL44578	42	W10 (Standaard breedte)
WL44994	42	W12
WL58228	42	W13
WL58243	42	W14
WL44579	43	W10 (Standaard breedte)
WL44995	43	W12
WL58229	43	W13
WL58244	43	W14
WL44580	44	W10 (Standaard breedte)
WL44996	44	W12

WL58230	44	W13
WL58245	44	W14
WL44581	45	W10 (Standaard breedte)
WL44997	45	W12
WL58231	45	W13
WL58246	45	W14
WL44582	46	W10 (Standaard breedte)
WL44998	46	W12
WL58232	46	W13
WL58247	46	W14
WL44583	47	W10 (Standaard breedte)
WL44999	47	W12
WL58233	47	W13
WL58248	47	W14
WL44584	48	W10 (Standaard breedte)
WL45000	48	W12
WL58234	48	W13
WL58249	48	W14
WL58219	49	W10 (Standaard breedte)
WL45001	49	W12
WL58235	49	W13
WL58250	49	W14