

SF-210VB digitaal soldeerdraadaanvoersysteem, Ø 1,0 mm, incl. SF280-A handstuk en GSF10V-B geleidingsset



Deze soldeerdraadaanvoer maakt de automatische aanvoer van soldeerdraad in elke werkpositie mogelijk. Het station wordt geleverd met de GSF10V voor de aanvoer van soldeerdraad met een diameter van 1 mm en is ook compatibel met soldeerdraad met een diameter van 0,38 mm tot 1,8 mm als de bijbehorende soldeerdraadgeleiderset wordt gebruikt. Het apparaat is uitgerust met een soldeerdraadperforatie die zorgt voor een betere doorstroming van de flux en een betere uitwaseming, waardoor uitsteeksels en vreemde voorwerpen (FOD) vermeden worden. Je kunt kiezen uit drie verschillende werkmodi: Continue modus, discontinue modus en programmamodus, waarmee de afgiftesnelheid en -lengte van de draad kan worden ingesteld.

- Met de soldeerdraadaanvoer kunt u soldeerdraaden automatisch aanvoeren
- Draadsnelheid en -lengte kunnen worden geconfigureerd
- Geïntegreerde teller voor het controleren van het soldeerverbruik
- Tot 35 programma's kunnen worden uitgevoerd, cyclisch programmeerbaar
- Diameter soldeerdraad: 1 mm / 0,04 in met GSF10V
- Max. Draadlengte: 250 mm / 9,84 in
- Max. Snelheid: 120 mm/s / 4,72 in/s vooruit en achteruit
- ESD-veilig
- Voldoet aan ANSI/ESD S20.20-2021
- USB-B (voorzijde): Firmware-update en PC-communicatie

- Robot aansluiting
- Gewicht (soldeerrol): Tot 1 kg / 2,2 lb
- Diameter (soldeerspoel): max. 80 mm / 3.15 inch
- Hoogte (soldeerspoel): max. 75 mm / 2.95 in
- As van de spoelstandaard (soldeerspoel): Ø 10 mm / Ø 0,4 in

Artikelnr.	WL45371
Model	SF-210VB
Modellijn	Premium Line
Fabrikant	JBC
Fabrikant Artikel nr.	SF-210VB
Informatie fabrikant GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	368 mm
Breedte met verpakking	368 mm
Hoogte met verpakking	195 mm
Omvang van de levering	1x SF-voedingseenheid 1x voedingshandstuk SF280 1x geleidingsset voor draad, Ø 1,0 mm 1x spoelstandaard 1x moersleutel 1x inbussleutel 1,5 mm 1x inbussleutel 2,5 mm 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
productlijn	premiumlijn
Spanning	230 V
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
stationstype	soldeerdraadaanvoer station
meegeleverd handstuk	SF280-A
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
havens	USB-B, randapparatuur, RJ12 voor RS-232 aansluiting
Volgzame ESD	ja

Draaddiameter

1 mm

hoedanigheid

Spoelcapaciteit tot 1 kg

