

Doseernaald 0,5", flexibel, gauge 25, rood, flexibel, recht



Deze tips hebben een unieke behuizing van inert polypropyleen. Ze zijn buigbaar langs randen en om hoeken, zodat verf en oplosmiddelen op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden aangebracht. De speciale flexibele behuizing voorkomt beschadiging van het oppervlak en kan gemakkelijk op de gewenste lengte worden gebogen of afgeknipt. De canule is perfect voor het borstelen over een oppervlak waarop een materiaal moet worden aangebracht. Bovendien voorkomt het klonteren en maakt het zo een optimaal herhaalbare en nauwkeurige toepassing van het materiaal mogelijk.

De unieke SafetyLok™ bevestigingsdraden garanderen een veilige bevestiging op de patronen. Bovendien wordt elke pick-up vervaardigd en getest om vrij te zijn van gietbramen - dit zijn plastic deeltjes die de materiaalstroom kunnen belemmeren en leiden tot inconsistente materiaaltoepassingen.

Alle Optimum doseertips worden in de VS vervaardigd in siliconenvrije fabrieken om materiaalvervuiling te voorkomen en zijn gecertificeerd voor industrieel gebruik.

Artikelnr.

WL45489

Model

5125PPS-B / 7018366

Products for the electronic industry



Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018366
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	rood
Incl. batterij	nee
Graadmeter	GA 25
Capillaire lengte (inch)	0,5 in
Tiptype (doseernaalden)	Flexibele punt
Binnendiameter	0,36 mm
Puntvorm	flexibele, recht
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Capillaire lengte (inch)
WL45489	0,5 in
WL11723	1,5 in