

LED invallend licht IL12-450 2-armig



- Flexibele verlichting dankzij halfstijve armen
Snelle wisseling van lichtbronnen dankzij innovatief modul-LED® concept
Met schroefdoppen en beschermend glas voor hoge eisen
Flikkervrij licht voor foto en video
Ideaal voor gebruik in onderzoek en industrie
Helderheid instelbaar van 0 - 100%
Robuuste aluminium behuizing in modern design
- 2 × LED-module 21 mm
 - 3 W power LED
 - Helderheidsregeling met geheugenfunctie
 - Ingangsvoeding 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
 - Uitgangsvoeding 24 V DC, 1 A
 - Beschermingsklasse III
 - 2 armen
 - Beschermend glas Borosilicaatglas

Products for the electronic industry



- Gewicht ca. 0,8 kg

Artikelnr.	WL45490
Model	100-010764
Fabrikant	STARLIGHT
Fabrikant artikelnr.	100-010764
GPSR-fabrikantgegevens	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Materiaal	geanodiseerd aluminium
Incl. batterij	nee
Lamp- of vergrootglastype	Incidentele lichtlamp
Kabellengte	140 cm
ESD-compatibel	nee