

Universeel afbijtgereedschap, 125 mm, SB verpakking



De universele afstriptang, 125 mm, SB verpakking van KNIPEX overtuigt door zijn precieze verwerking en hoge functionaliteit. Dit gereedschap is ontwikkeld voor professionele toepassingen en maakt moeiteloos en schoon strippen van de meest uiteenlopende geleiders en strengen mogelijk. Geschikt voor het strippen en afstrippen van alle standaard ronde en vochtbestendige kabels van Ø 8,0 tot 13,0 mm (bijv. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²) Ook geschikt voor gebruik in aftak- of verdeelkasten Striptang met dubbele schaal, scharnierend Met openingsveer en ratel Bevestigingsclip voor veilig opbergen Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een comfortabele bediening en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt werk wil verrichten op het gebied van kabelverwerking.

- Geschikt voor het strippen van alle gangbare ronde en natte ruimte kabels van Ø 8,0 tot 13,0 mm (bijv. NYM kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²)
- Ook voor gebruik in verbinding- of verdeelkasten
- Scharnierend stripgereedschap met dubbele schaal
- Met openingsveer en ratel
- Bevestigingsclip voor veilig opbergen

Artikelnr.	WL46167
Model	16 85 125 SB
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	16 85 125 SB
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	181 mm
Breedte	86 mm
Hoogte	36 mm
Lengte met verpakking	344 mm
Breedte met verpakking	115 mm
Hoogte met verpakking	92 mm
Volume met verpakking	3,679 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Kabeltype	Ronde kabel, bijvoorbeeld: 3 x 1,5 mm ² tot 5 x 2,5 mm ²
ESD-compatibel	nee
Stripwaarde diameter	8 – 13 mm
Stripwaarde in mm ²	0,2 – 4 mm ²
Type tang	handstripper