ErgoStrip® Universeel afbijtgereedschap, 135 mm, SB-verpakking.



De ErgoStrip® universele afstriptang, 135 mm, verpakking SB van KNIPEX overtuigt door zijn precieze verwerking en hoge functionaliteit. Dit gereedschap werd ontwikkeld voor professionele toepassingen en maakt het mogelijk om moeiteloos en schoon een grote verscheidenheid aan geleiders en strengen te strippen. Taps toelopende uiteinden voor een betere toegankelijkheid in krappe ruimtes Striptang voor doorsneden van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm^2 Vereenvoudigd insteken van afzonderlijke geleiders voor het strippen dankzij positioneerstaven Met openingsveer en vergrendeling Gemakkelijk insteken van coax- en datakabels dankzij openingshulp Meercomponentenontwerp met zachte kunststofzone voor comfortabel hanteren en stevige grip De robuuste constructie en ergonomische vorm zorgen voor comfortabel hanteren en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt wil werken op het gebied van kabelverwerking.

- Conische gereedschapseinden voor betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
- Ontmantelingsapparaat voor doorsneden van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm^2
- Ontmantelingswaarde (datakabel): CAT 5 - 7, getwist paar (UTP/STP)
- Vereenvoudigd insteken van afzonderlijke geleiders voor strippen dankzij positioneerbalken
- Met openingsveer en vergrendeling
- Gemakkelijk invoeren van coax- en datakabels dankzij openingshulp
- Meercomponentenontwerp met zachte kunststofzone voor comfortabel hanteren en stevige grip

Artikelnr.	**WL46168**
Model	16 95 01 SB

Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	16 95 01 SB
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	245 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	37 mm
Lengte met verpakking	366 mm
Breedte met verpakking	164 mm
Hoogte met verpakking	90 mm
Volume met verpakking	5,586 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Blisterverpakking
Productserie	ErgoStrip®
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Stripwaarde diameter	8 – 13 mm
Stripwaarde in mm^2	0,2 – 4 mm^2
Type tang	handstripper