

Krachtige voedingseenheid 230 V



Het HDE-station is de krachtigste soldeereenheid van de JBC-serie. Nu biedt de nieuwe voeding (SMPS) een hoog rendement en betere prestaties bij soldeertoepassingen die grote hoeveelheden warmte nodig hebben.

- werkt met het JBC Most Efficient Soldering System en de intelligente Sleep & Hibernation modi.
- compatibel met het handstuk T470 en de C470-tips.
- Er is ook een hoogwaardige KHT470A pincet beschikbaar, die twee keer zoveel vermogen biedt als het handstuk T470 (er zijn 2 HDE-U-bedieningsunits nodig).
- Het gebruiksvriendelijke menu kan worden geconfigureerd in 10 verschillende talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Japans, Koreaans en Chinees.
- Instelbare temperatuur: 90 tot 500°C
- Dynamische soldeerprofielen: laat toe de verwarmingsnelheid van het gereedschap te regelen om de temperatuur van de te verbinden onderdelen in alle fasen van het soldeerproces geleidelijk te verhogen.
- 25 volledig configureerbare soldeerprofielen kunnen worden opgeslagen

- Slaapstand en slaapstand
- Temperatuurbereik waarin de operator mag werken kan beperkt zijn
- onmiddellijke selectie van maximaal 3 bewerkbare temperatuurinstellingen voor soldeerverbindingen met verschillende warmtebehoeften
- Real-time visualisatie van de piektemperatuur en het vermogen dat tijdens het soldeerproces aan de soldeerverbinding wordt geleverd.
- pincodebescherming
- 10 interfacetalen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Japans, Koreaans, Chinees
- USB-B Achterkant: Software PC
- USB-A-voorzijde: firmware-update soldeersel grafisch beheer
- Robot: RS-232 afstandsbediening of Smart Fume Extractor aansluiting
- Potentiële vereffening
- ESD-kluis
- Weerstand van het uiteinde tegen de aarde <2 Ohm
- Tip naar aarding Spanning < 2 mV RMS
- Piekvermogen 250 W - 42 V
- Omgevingstemperatuur: 10 tot 40 °C

Artikelnr.	WL46312
Model	HDE-2UD
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HDE-2UD
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	232 mm
Breedte	148 mm
Hoogte	120 mm
Lengte met verpakking	258 mm
Breedte met verpakking	328 mm
Hoogte met verpakking	208 mm
Leveringsomvang	1 HDE-2UD Besturingseenheid
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	250 W
Spanning	230 V

Temperatuurbereik °C	90 – 500 °C
ESD-compatibel	ja

