Krachtige voedingseenheid 230 V



Het HDE-station is de krachtigste soldeereenheid van de JBC-serie. Nu biedt de nieuwe voeding (SMPS) een hoog rendement en betere prestaties bij soldeertoepassingen die grote hoeveelheden warmte nodig hebben.
• werkt met het JBC Most Efficient Soldering System en de intelligente Sleep & Hibernation modi.
• compatibel met het handstuk T470 en de C470-tips.
• Er is ook een hoogwaardige KHT470A pincet beschikbaar, die twee keer zoveel vermogen biedt als het handstuk T470 (er zijn 2 HDE-U-bedieningsunits nodig).
• Het gebruiksvriendelijke menu kan worden geconfigureerd in 10 verschillende talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Japans, Koreaans en Chinees.
• Instelbare temperatuur: 90 tot 500°C
• Dynamische soldeerprofielen: laat toe de verwarmingssnelheid van het gereedschap te regelen om de temperatuur van de te verbinden onderdelen in alle fasen van het soldeerproces geleidelijk te verhogen.
• 25 volledig configureerbare soldeerprofielen kunnen worden opgeslagen

• Slaapstand en slaapstand
• Temperatuurbereik waarin de operator mag werken kan beperkt zijn
• onmiddellijke selectie van maximaal 3 bewerkbare temperatuurinstellingen voor soldeerverbindingen met verschillende warmtebehoeften
• Real-time visualisatie van de piektemperatuur en het vermogen dat tijdens het soldeerproces aan de soldeerverbinding wordt geleverd.
• pincodebescherming
• 10 interfacetalen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Japans, Koreaans, Chinees
• USB-B Achterkant: Software PC
• USB-A-voorzijde: firmware-update soldeersel grafisch beheer
• Robot: RS-232 afstandsbediening of Smart Fume Extractor aansluiting
• Potentiële vereffening
• ESD-kluis
• Weerstand van het uiteinde tegen de aarde <2 Ohm
• Tip naar aarding Spanning < 2 mV RMS
• Piekvermogen 250 W - 42 V
• Omgevingstemperatuur: 10 tot 40 °C

Artikelnr.	**WL46312**
Model	HDE-2UD
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HDE-2UD
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	232 mm
Breedte	148 mm
Hoogte	120 mm
Lengte met verpakking	258 mm
Breedte met verpakking	328 mm
Hoogte met verpakking	208 mm
Leveringsomvang	1 HDE-2UD Besturingseenheid
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	250 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	90 – 500 °C

ESD-compatibel	ja