

ESD-afzuigunit FAE1-2B voor soldeerdampen, 180 m³/h, 230 V



De FAE1-2B ESD-afzuigunit van JBC is een professionele soldeerdampafzuigunit die speciaal is ontwikkeld voor gebruik in ESD-beschermde werkomgevingen. Met zijn krachtige afzuigstelsel voor soldeerdampen verwijdert het schadelijke deeltjes en gassen direct bij het soldeerpunt, waardoor een schone en veilige werkomgeving wordt gegarandeerd. Het apparaat is uitgerust met een zeer effectief HEPA H13 filter en een geïntegreerd actief koolstoffilter, die zelfs de fijnste deeltjes en geuren betrouwbaar filteren. Dankzij de intelligente besturing wordt de afzuigunit automatisch geactiveerd tijdens het solderen, wat energie bespaart en de levensduur van het filter verlengt. Er kunnen maximaal vier JBC soldeer- of nabewerkingsstations eenvoudig worden aangesloten, waardoor het apparaat flexibel kan worden geïntegreerd in elke professionele werkomgeving. Met verschillende bedrijfsmodi - van continue afzuiging tot afstandsbediening via RS-232 - biedt de JBC FAE1-2B maximale controle en efficiëntie in het dagelijkse werk. Dankzij het ESD-veilige ontwerp, de stille werking en de compacte constructie is de afzuigunit ideaal voor elektronica-productie, laboratoria en reparatieomgevingen. De FAE1-2B is daarom de ideale oplossing voor iedereen die geen

compromissen wil sluiten als het gaat om rookafzuiging bij soldeerstations.

- De extractie begint pas tijdens het solderen
- Geïntegreerd vacuümsysteem in de standaard detecteert wanneer het gereedschap stilstaat en neemt automatisch de dampen op.
- maakt het mogelijk om tot 4 soldeer- of reworkstations aan te sluiten
- instelbare aanzuigvolumestroom: laag / gemiddeld / hoog / individueel
- Bedrijfsmodi: Automatisch (JBC-stations) / Continu / Pedaal / RS-232-afstandsbediening
- verbindingen: USB-B - Firmware-upgrade, Station 1-4 (RJ12) Directe aansluitingen voor 4 stations, Robot (RJ12), RS-232-afstandsbediening, Pedaal, Optionele gereedschapsbediening via pedaal P-005
- Compacte filter: Deeltjesfilter H13 (EN 1822), actief koolfilter

Artikelnr.	WL46398
Model	FAE1-2B
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	FAE1-2B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	380 mm
Breedte	340 mm
Hoogte	475 mm
Lengte met verpakking	425 mm
Breedte met verpakking	425 mm
Hoogte met verpakking	545 mm
Leveringsomvang	Voorfilter voor FAE1 FAE1-110 Compacte filter voor FAE1 FAE1-100
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	110 W
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	3200 Pa
Geluidsniveau	55 dBA
Volumestroom (max.)	180 m ³ /h
ESD-compatibel	ja