ESD-momentschroevendraaier TorqueVario®-S, 0,1-0,6 Nm, 4 mm



• Voldoet aan uw eisen: een variabel draaimoment dekt een breed scala aan toepassingen
• Vermindert uw kosten: Elektrostatische dissipatieve gereedschappen beschermen elektronische componenten tegen vernietiging.
• Beschermt uw gezondheid: met het gepatenteerde SoftFinish®-greepontwerp voor hand- en spiervriendelijk werken
• Verhoogt uw efficiëntie: het juiste koppel beschermt u tegen materiaalschade en herbewerking
• Normen: IEC 61340-5-1
• DIN EN ISO 6789
• Toepassing: Voor het gecontroleerd vastschroeven van elektrostatisch gevoelige componenten bij een bepaald koppel, in combinatie met een Wiha Torque 4 mm ESD uitwisselbaar mes.

Artikelnr.	**WL46490**
Model	2882
Alternatieve artikelnaam	2882406001
Fabrikant	WIHA

Fabrikant artikelnr.	36852
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	2882
Handvatlengte	127 mm
Tolerantie	6 %
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	koppelschroevendraaier
Koppel	0,1 – 0,6 Nm
Buitenzeskant	4 mm
Gereedschapslengte	127 mm
Handvatdiameter	23 mm