

ESD veiligheidsschoen ESD Flash 4000, blauw/zwart, maat 41



Het hightech MESH-binnenwerk omsluit de voet nauwkeurig en garandeert de drager een blijvend ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar draagcomfort. De luchtstructuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een permanent aangenaam voetklimaat.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke fase van de beweging. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij leidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, d.w.z. demping. De met bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal uitgeruste loopvlakken met een groot profiel absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert een vermoeidheidsvrij lopen gedurende de hele werkdag.

Alu-tec® technologie: De nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightechmateriaal in de luchtvaart en de automobieliindustrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verlegt het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen te voorkomen die worden veroorzaakt door onbalans. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook dat er koudebruggen in de schoen ontstaan en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooraf bij het knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Met behulp van de slijtvaste teenbescherming van koolstofvezel kunnen deze aanzienlijk worden verminderd, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen vereist, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse arbeidsleven met een hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager een permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer droog zijn. Het vlecht niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en vermoeidheidsvrij lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukverlaging. Damping. Dynamiek. Daarvoor zorgt het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, brengt vocht in de schoen in balans en reguleert de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS® biedt u een ruime keuze aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-voorschrift 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL46505
Model	FLASH 4000 ESD
Modellijn	FLASH 4000
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	45700-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG

	Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw / neongeel
Kleur	blauw, geel, zwart
Materiaal	Mesh bovenzijde
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	• Mesh bovenmateriaal • MPU INNOFLEX-systeem • alu-tec aluminium veiligheidsneus • koolstofvezelversterkte teenbescherming • aktiv-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • klimaatstroomconcept • geschikt voor binnenzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	buitenkant
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL57120	36	W10 (Standaard breedte)
WL57124	36	W12
WL46502	37	W10 (Standaard breedte)

WL57125	37	W12
WL46503	38	W10 (Standaard breedte)
WL57126	38	W12
WL46504	39	W10 (Standaard breedte)
WL57127	39	W12
WL57141	39	W13
WL57155	39	W14
WL45099	40	W10 (Standaard breedte)
WL57128	40	W12
WL57142	40	W13
WL57156	40	W14
WL46505	41	W10 (Standaard breedte)
WL57129	41	W12
WL57143	41	W13
WL57157	41	W14
WL46506	42	W10 (Standaard breedte)
WL57130	42	W12
WL57144	42	W13
WL57158	42	W14
WL46507	43	W10 (Standaard breedte)
WL57131	43	W12
WL57145	43	W13
WL57159	43	W14
WL46508	44	W10 (Standaard breedte)
WL57132	44	W12
WL57146	44	W13
WL57160	44	W14
WL46509	45	W10 (Standaard breedte)
WL57133	45	W12
WL57147	45	W13
WL57161	45	W14
WL46879	46	W10 (Standaard breedte)
WL57134	46	W12
WL57148	46	W13
WL57162	46	W14

WL57121	47	W10 (Standaard breedte)
WL57135	47	W12
WL57149	47	W13
WL57163	47	W14
WL57122	48	W10 (Standaard breedte)
WL57136	48	W12
WL57150	48	W13
WL57164	48	W14
WL57123	49	W10 (Standaard breedte)
WL57137	49	W12
WL57151	49	W13
WL57165	49	W14

