ESD-afzuigunit FAE2-5B voor soldeerdampen, voor 2 werkstations, 290 m^3/h, 230 V



Het FAE-soldeerdampafzuigsysteem is de meest effectieve oplossing om gevaren veroorzaakt door soldeerdampen te voorkomen. Het afzuigsysteem wordt alleen geactiveerd en gebruikt tijdens het solderen. Deze functie bespaart niet alleen elektriciteit, maar verlengt ook de levensduur van het apparaat, inclusief het filter. De FAE2 heeft een geïntegreerd vacuümsysteem dat detecteert wanneer het apparaat inactief is en automatisch overtollige soldeerdampen absorbeert. Op de FAE2 kunnen maximaal 4 soldeer- of reworkstations met in totaal 8 gereedschappen rechtstreeks worden aangesloten. Het kan worden bestuurd via JBC-stations, een pedaal, een robotsysteem of een pc. Het apparaat heeft 3 vooraf gedefinieerde zuigniveaus: laag, medium en hoog. Daarnaast heeft het een door de gebruiker gedefinieerde modus waarin de luchtstroom kan worden ingesteld op minimaal (10%) en maximaal (100%).

- De extractie begint pas tijdens het solderen
- Geïntegreerd vacuümsysteem in de standaard detecteert wanneer het gereedschap

stilstaat en neemt automatisch de dampen op.
• maakt de aansluiting van maximaal 4 soldeer- of reworkstations en stazuignapparaten voor maximaal 8 gereedschappen mogelijk
• Aangestuurd via JBC-stations, een pedaal, een robotsysteem of een PC
• 3 voorgedefinieerde afzuigniveaus: laag / gemiddeld / hoog en een door de gebruiker gedefinieerde modus (instelbaar tussen 10-100%)
• verbindingen: USB-B - Firmware-upgrade, Station 1-2 (RJ12), Directe aansluiting voor 2 stations, Robot RJ12, RS-232-afstandsbediening, Aux (RJ45), Perihperia-uitbreiding, Pedaal, Optionele gereedschapsbediening via pedaal P-005

Artikelnr.	**WL46829**
Model	FAE2-5B
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	FAE2-5B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	560 mm
Breedte	320 mm
Hoogte	590 mm
Lengte met verpakking	725 mm
Breedte met verpakking	485 mm
Hoogte met verpakking	760 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	400 W
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	6100 Pa
Geluidsniveau	54 dBA
Volumestroom (max.)	290 m^3/h
ESD-compatibel	ja